



产品名称	电动履带果园升降平台 3GYP-250
车体外形尺寸	2140*930*1920 mm
车体重量	500 KG
电机功率	1500W 差速电机
充电器输入电压	48V
续航时间	5-8 个小时
离地间隙	76 mm
最大装载负荷	250KG
升降方式	液压升降
平台最高高度	2150 mm
平台初始高度	700 mm
最高速度	3-5 km/h
电池数量	4 块
驱动方式	后轮履带驱动



Model	Electric crawler orchard lifting platform 3GYP-250
Overall size	2140*930*1920 mm
Net weight	500 KG
Electric motor	1500W Differential motor
Charger input voltage	48V
Endurance time	5-8h
Ground distance	76 mm
Max loading weight	250KG
Lifting way	Hydraulic lift
Max height platform	2150 mm
Initial platform height	700 mm
Max speed	3-5 km/h
Battery qty	4 PC
Drive type	Rear wheel track drive



Model	3GYP-200
Net weight	450 KG
Ground distance	71 mm
Overall size	1520*720*1850 mm
Lift type	Hydraulic lift
Max height platform	2150 mm
Speed	0-5 km/h
Gear box	Forward / reverse
Electric motor	850W+250W
Battery	12V/48AH
Loading weight	200 KG
Lift weight	200 KG
Climbing ability	25 degree



型号	3GYP-200
净重	450 KG
离地间隙	71 mm
外形尺寸	1520*720*1850 mm
升降方式	液压升降
平台最大高度	1950 mm
车速	0-5 km/h
档位	前进/倒退
电机	850W+250W
电池	12V/48AH
载重	200 KG
最大举升负荷	200 KG
爬坡能力	25 度



型号	3GYP-500
外形尺寸	1980*1430*1960 mm
总重量	660 KG
电机功率	DC-48V 2000W*2 (4000W)
电池	8PC * DC 12V /100 AH
充电器电压功率	180-250 V 850W
装载负荷	500 KG
举升承载负荷	500 KG
履带尺寸	180*60*51
升降方式	液压升降
离地间隙	145 mm
操作方式	手控/遥控操作
平台高度	1850 mm
平台低高度	850 mm
平台可以拓展高度	1200 mm
平台拓展后总宽度	2400 mm
作业速度	2.6 km/h



Model	3GYP-500
Overall size	1980*1430*1960 mm
Weight	660 KG
Electric motor	DC-48V 2000W*2 (4000W)
Battery	8PC * DC 12V /100 AH
Charge power	180-250 V 850W
Loading weight	500 KG
Lift weight	500 KG
Tracked size	180*60*51
Lift way	Hydraulic lift
Mini ground distance	145 mm
Operation way	Manual / remote operation
Max platform height	1850 mm
Mini platform height	850 mm
Platform expand height	1000 mm
Total width after platform expansion	2400 mm
Max speed	2.6 km/h